



# DO IT YOURSELF: Kühlbox-Bank

Ein Projekt von Helmut Gessendorfer

Bist du schon im Fußball-Fieber? Unsere Kühlbox-Bank ist der ideale Begleiter für die Saison und darf bei keinem Public Viewing fehlen, denn integriert in eine coole Sitzgelegenheit im Kunstrasen-Design ist auch eine Kühlbox, um allerlei Getränke sowie leckere Salate und Fleisch für die anschließende Grillparty kühl zu halten.

In der Anleitung erfährst du, wie du die Kühlbox-Bank selber bauen kannst. Los gehts!

## WERKZEUG UND MATERIAL

### WERKZEUG

- [Kappsäge](#)
- [Handkreissäge](#)
- [Exzentrerschleifer](#)
- [Akkuschrauber](#)
- [Zwingen \(z.B. kwb\)](#)

### MATERIAL

- Kantholz für den Rahmen
- 4 Lenkrollen (Größe nach Bedarf)
- Rasenteppich
- 8-10 alte Paletten
- 12 mm Bodenplatte

## BAU DER KÜHLBOX-BANK

### SCHRITT 1: BAU DES GRUNDGESTELLS

Wir beginnen zunächst mit dem Grundgestell und bauen uns dieses aus Kantholz in der gewünschten Größe. In diesem Fall sind die Maße 130 x 55 x 55, sodass man anschließend ohne Probleme die Kühlbox hineinpasst und zudem noch etwas Platz zum Verstauen bietet.



### SCHRITT 2: VERSCHRAUBEN DES RAHMENS

Wenn das Grundgestell steht, verschrauben wir dieses mit der 12 mm Bodenplatte. Für die vier Seitenwände und den Deckel nutzen wir das Palettenholz, welches auf dem Rahmen verschraubt wird.



Außerdem verwenden wir Streben, welche eingesetzt und verschraubt werden, um für

zusätzliche Stabilität zu sorgen. Damit man den Deckel bequem öffnen kann, werden am Rahmen Scharniere mit Schrauben befestigt.

### SCHRITT 4: FÜR DEN OPTISCHEN EFFEKT EINEN BRENNER VERWENDEN

Je nach Geschmack können jetzt schon gewisse Teile und Flächen mit dem Brenner bearbeitet werden, um dem Holz einen besonderen Look zu verpassen.



Alternativ könnte man das Holz natürlich auch mit Öl, Farbe oder ähnlichem behandeln.

### SCHRITT 5: FRONTSEITE VERSCHRAUBEN

Abschließend wird die Frontseite verschraubt. Die Paletten-Bretter werden dabei versetzt angebracht.

**Tipp:** Hier sind Zwingen zum Fixieren hilfreich um sich die Arbeit zu erleichtern.



### SCHRITT 6: FINISH

Damit wir unsere Kühlbox-Bank später problemlos verschieben können, befestigen wir noch 4 Lenkrollen an der Bodenplatte. Zum Schluss kommt der Rasenteppich für die Sitzfläche: Diesen legen wir auf den Deckel, schneiden ihn uns entsprechend zurecht und befestigen ihn mit Hilfe eines Elektro-Tackers.



Jetzt ganz einfach die Kühlbox in die Bank einsetzen und schon ist unsere Kühlbox-Bank grundsätzlich fertig.



Wer mag, kann die Bank natürlich außen noch mit zusätzlichen Features wie z.B. einem praktischen Getränkehalter ausstatten. So habt ihr auch beim Sitzen jederzeit ein kühles Bier griffbereit.

Wenn es dann nach dem Fußball ans Grillen geht, z.B. mit dem [Weber Master-Touch Premium](#), hat die Kühlboxbank auch jede Menge Stauraum zum Kaltstellen von Fleisch und Salaten.



Viel Spaß beim Nachbauen! ☺